



Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión: ≤ 1.7 MPa

Velocidad: ≤ 25 m/s

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Asientos Estacionarios:

1. TS 8-1 equipado con asientos estacionarios tipo "p"
2. Asientos estacionarios tipo A,W y PP están disponibles

1. Anillo Rotatorio (Carbón /SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (99%Cerámica/SiC /TC)
3. Sello Secundario (NBR/VITON/Anillo Encapsulado)
4. Muelles y Otras Piezas (SUS304/SUS316)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Tamaño del Sello (Pulgadas)	d	d3	d4	d6	d7	l1	l3
0.500	12.70	26.70	30.00	14.5	25.60	21.0	7.90
0.625	15.87	30.70	34.00	17.5	31.95	19.0	10.30
0.750	19.05	34.00	37.00	21.0	35.12	22.2	10.30
0.875	22.22	37.20	40.00	24.0	38.30	24.0	10.30
1.000	25.40	40.30	43.00	27.5	41.48	25.0	11.15
1.125	28.57	43.50	46.00	30.5	44.65	27.0	11.15
1.250	31.75	48.30	51.00	33.5	47.83	27.0	11.15
1.375	34.92	51.50	54.00	37.0	51.00	29.0	11.15
1.500	38.10	54.60	58.00	40.0	54.18	29.0	11.15
1.625	41.27	61.00	64.00	43.5	60.53	35.0	12.75
1.750	44.45	64.20	67.00	46.5	63.70	35.0	12.75
1.875	47.62	67.30	70.00	49.5	66.88	35.0	12.75
2.000	50.80	70.50	73.00	53.0	70.05	35.0	12.75
2.125	53.97	76.90	80.00	56.0	76.40	43.0	14.33
2.250	57.15	80.00	83.00	59.0	79.58	43.0	14.33
2.375	60.32	83.20	86.00	62.5	82.75	43.0	14.33
2.500	63.50	86.40	89.00	65.5	85.93	43.0	14.33
2.625	66.67	89.60	92.00	68.5	85.93	43.0	15.93
2.750	69.85	92.70	96.00	72.0	89.10	43.0	15.93
2.875	73.02	95.90	99.00	75.0	95.45	43.0	15.93
3.000	76.20	97.50	100.00	78.5	98.63	43.0	15.93
3.125	79.37	100.70	104.00	81.5	101.80	43.0	19.84
3.250	82.55	105.40	108.00	84.5	104.98	43.0	19.84
3.375	85.73	108.60	111.00	88.0	108.15	43.0	19.84
3.500	88.90	111.80	115.00	91.0	111.13	43.0	19.84
3.625	92.08	115.00	118.00	94.0	114.35	43.0	19.84
3.750	95.25	118.10	121.00	97.5	117.68	43.0	19.84
3.875	98.43	121.30	124.00	100.5	120.85	43.0	19.84
4.000	104.60	124.50	127.00	103.5	124.03	43.0	19.84
4.125	104.78	130.20	134.00	107.0	130.38	42.9	19.84
4.250	107.65	133.40	137.00	110.0	133.55	42.9	19.84
4.375	111.13	136.50	140.00	113.5	136.72	42.9	19.84
4.500	114.30	139.70	143.00	116.5	139.90	42.9	19.84
4.625	117.48	142.90	146.00	119.5	143.08	42.9	19.84
4.750	120.65	146.10	146.00	122.5	146.25	42.9	19.84
4.875	123.83	149.20	153.00	126.0	149.43	42.9	19.84
5.000	127.00	152.40	156.00	129.0	152.60	42.9	19.84
5.125	130.18	155.60	159.00	132.0	155.77	42.9	19.84
5.250	133.35	165.10	168.00	135.5	158.95	50.8	19.84
5.375	136.53	168.28	171.45	138.5	162.12	50.8	19.84
5.500	139.70	171.50	175.00	141.5	165.30	50.8	19.84
5.625	142.88	174.60	178.00	145.0	168.47	50.8	19.84
5.750	146.05	177.80	181.00	149.0	177.23	50.8	25.40
5.875	149.23	181.00	184.00	152.5	180.41	50.8	25.40
6.000	152.40	184.20	188.00	155.5	183.59	50.8	25.40

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com